

8 de setembro de 2020

Suzuki Apresenta o Jimny Comercial Ligeiro na Europa

A Suzuki apresenta uma versão de dois lugares, comercial ligeiro, do seu pequeno todo o terreno, Suzuki Jimny. Desde o seu lançamento em 2018, o modelo atraiu o interesse de clientes particulares e profissionais que procuram um veículo com um comportamento genuinamente todo o terreno. Para ir ao encontro ainda mais das necessidades dos profissionais, o novo Jimny comercial ligeiro possui um compartimento de bagagem de maior dimensão, com piso plano e divisória de carga de segurança.



A destacar no Jimny na sua versão comercial ligeiro:

- Verdadeiro comportamento todo o terreno
A versão comercial ligeiro apresenta o mesmo desempenho off-road, autêntico e verdadeiro, desejado pelos profissionais e já conhecido da versão ligeiro de passageiros com itens essenciais como a estrutura em forma de escada a suspensão rígida de 3 eixos e o ALLGRIP PRO, um sistema 4x4 conectável com redutora.
- Espaço funcional de bagagem
Com 863 litros, a versão comercial ligeiro disponibiliza uma elevada capacidade de bagagem possuindo 33 litros a mais do que o modelo ligeiro de passageiros com os bancos traseiros rebatidos, um piso plano para uma melhor funcionalidade e uma divisória de segurança que protege as cargas de se deslocarem para dentro da cabine.
- Avançados sistemas de segurança
Para uma maior tranquilidade de condução, quer em estrada quer fora de estrada, a nova versão do Jimny vem equipada com os mesmos sistemas de segurança que eram conhecidos da versão ligeiro de passageiros, incluindo o controlo de travagem autónomo (DSBS) que aciona automaticamente os travões para ajudar a evitar colisões e o controlo de descida e retenção em pendentos que ajudam na condução em encostas. Para além disso adiciona o eCall, uma função de chamada de emergência em caso de acidente.



Especificações

Número de portas			3
Motor			Gasolina
			1.5L VVT
Tração			ALLGRIP PRO
Transmissão			5MT
DIMENSÕES			
Comprimento total	Entre para-choques dianteiro e traseiro	mm	3 480
	Entre para-choques e capa traseira de pneu suplente	mm	3 645
Largura total		mm	1 645
Altura total		mm	1 720
Distância entre eixos		mm	2 250
Largura das vias	Dianteira	mm	1 395
	Traseira	mm	1 405
Raio mínimo de viragem*		m	4,9
Altura ao solo		mm	210
Ângulo de ataque		graus	37
Ângulo ventral		graus	28
Ângulo de saída		graus	49
CAPACIDADE			
Lotação	peçoas		2
Capacidade da bagageira	Volume máximo	litros	863
Capacidade do depósito de combustível		litros	40
MOTOR			
Tipo			K15B
Número de cilindros			4
Número de válvulas			16
Cilindrada		cm3	1 462
Diâmetro x curso		mm	74,0 x 85,0
Taxa de compressão			10
Potência máxima		KW (CV)/rpm	75KW (102CV)/6.000rpm
Binário máximo		Nm/rpm	130/4.000
Alimentação			Injeção multiponto
TRANSMISSÃO			
Tipo			5MT
Relações de transmissão	1ª		4,425
	2ª		2,304
	3ª		1,674
	4ª		1,190
	5ª		1,000
	Marcha atrás		5,151
Relação final			4,090
Relação da caixa redutora	Alta		1,000
	Baixa		2,002
CHASSIS			
Direção			Esfera recirculante
Travões	Dianteiros		Discos sólidos
	Traseiros		Tambor de ataque e saída
Suspensão	Dianteira		3 apoios rígidos com mola helicoidal
	Traseira		3 apoios rígidos com mola helicoidal
Pneus			195/80R15
PESOS			
Peso em ordem de marcha (mín. / com todas as opções)	kg		1.090
Peso bruto do veículo	kg		1 435
COMPORTAMENTO			
Velocidade máxima	km/h		145
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES			
Norma de emissões			Euro 6
Consumo de combustível (NEDC)	Urbano	litros/100km	7,2 (Low/High)
	Extra-urbano	litros/100km	5,4 (Low/High)
	Combinado	litros/100km	6,1 (Low/High)
Emissões CO2 (WLTP)		g/Km	173 (Low) / 174(High)
Emissões CO2 (NEDC)		g/Km	138 (Low/High)

* As especificações podem variar sem aviso prévio

* Todos os dados são do fabricante e podem variar de acordo com os diferentes países.

#